




## Колпачки СИЗ с крыльями

- Жесткий термопластик, огнестойкость UL 94V-2 до +105° С.
- Оцинкованная пружина квадратного сечения.
- Использование до 600 В для проводки в зданиях и до 1000 В в освещении.
- Стандартная цветовая кодировка для быстрой и легкой идентификации.
- Наличие сменных бит для инструмента, упрощает установку колпачков (см. стр. 9).



Артикул	Размеры, мм				
	A	B	C	D	E
<b>P11V</b>	6,4	9,8	18,2	9	25,8
<b>P12</b>	7,2	11,6	18,3	9,2	29
<b>P13</b>	9	13	23	9,6	31,8
<b>P15</b>	10	14,9	25,5	10	33,3
<b>P17</b>	12	17,8	32	13	40

Артикул	Цвет	Макс. напряжение	Сеч. провода
<b>P11V</b>	Желтый	600 В	2,25–10,5 мм <sup>2</sup>
<b>P12</b>	Коричневый	600 В	1–16 мм <sup>2</sup>
<b>P13</b>	Красный	600 В	4,5–20 мм <sup>2</sup>
<b>P15</b>	Серый	600 В	8,25–18 мм <sup>2</sup>
<b>P17</b>	Синий	600 В	16–34 мм <sup>2</sup>

