

BA20(II)-AI/I-CF-100A-DC24 датчик тока

Код: УТ-00526063

Особенности



- Измерение значения силы тока в диапазоне 0-100А;
 - Бесконтактной измерение;
 - Стандартный унифицированный выходной сигнал 4...20 мА.
 - Выход RS485 (Modbus RTU);
 - Допустимые перегрузки по току: непрерывная: x1,2; мгновенная: x10/1 с;
 - Время отклика не более 400 мс;
 - Частота измеряемого тока от 25 до 800 Гц;
 - Установка на плоскость через крепежные отверстия в корпусе или на DIN-рейку;
 - Сплит версия (двухмодульное исполнение).
- В наличии на складе **5 шт**

4 970,72 ₺

Цена с учетом НДС

Бренд ACREL

Описание товара

Однофазный измерительный преобразователь переменного тока. (датчик тока) в диапазоне 0~100А. Питание 24В. Выход 4-20мА, RS485(Modbus RTU). Крепление на Дин-рейку или панель. Диаметр вводного отверстия 20 мм. Модель сплит. Длина провода 50 см.

Технические характеристики

Верхний предел, Ампер 100

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/ba20ii-ai-i-cf-100a-dc24/>