

Пластиковые кабельные вводы на несколько отверстий MG16A-H5-02B-ST



Код: **УТ-00526254**

В наличии на складе **0 шт**

Бренд **AVC**

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод 5 отв. IP68; резьба: M16 x 1.5; каб. d: 2.8~2.0 мм; приб. отв. d: 16.0~16.3 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +105С; мат.: А,С,Е, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Черный
D.cable min (Кабельные вводы)	2
D.cable max (Кабельные вводы)	2.8
Резьба (Кабельные вводы)	M16
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	10
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Разборный
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	5
IP	68

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/mg16a-h5-02b-st/>