

# MGB20M-P-08B-ST кабельный ввод AVC



Код: **11882**

В наличии на складе **794 шт**

**44,09 Р**

Цена с учетом НДС

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

## Описание товара

Каб.ввод IP68 с предохранителем; резьба: M20 x 1.5 x 9.5; каб. d: 8.8~5 мм; приб. отв. d: 20~20.3 мм; цанга: цельная; раб. Т: -40С ~ +100С; мат.: А,С,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный

## Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Черный
D.cable min (Кабельные вводы)	5
D.cable max (Кабельные вводы)	8.8
Резьба (Кабельные вводы)	M20
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	9.5
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Монолитный
Амортизатор (Кабельные вводы)	1
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	68

## Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/mgb20m-p-08b-st/>