

MGB25-P-16B-ST кабельный ввод AVC



Код: **11915**

В наличии на складе **83 шт**

250,74 Р

Цена с учетом НДС

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод IP68 с предохранителем; резьба: M25 x 1.5 x 10; каб. d: 15.8~12 мм; приб. отв. d: 25~25.4 мм; цанга: цельная; раб. Т: -40С ~ +100С; мат.: А,С, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вакуум. рез. (EPDM NBR); цвет: черный

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Черный
D.cable min (Кабельные вводы)	12
D.cable max (Кабельные вводы)	15.8
Резьба (Кабельные вводы)	M25
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	10
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Монолитный
Амортизатор (Кабельные вводы)	1
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	68

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/mgb25-p-16b-st/>