

# MG32A-H2-10G



Код: **12091**

В наличии на складе **0 шт**

Бренд **AVC**

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

## Описание товара

Каб.ввод 2 отв. IP68; резьба: M32 x 1.5 x 15; каб. d: 10~7.7 мм; приб. отв. d: 32~32.4 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +105С; мат.: А,С,Е,Ф - полиамид (PA66 UL94V-2) и В,Д - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серый

## Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Светло-серый
D.cable min (Кабельные вводы)	7.7
D.cable max (Кабельные вводы)	10
Резьба (Кабельные вводы)	M32
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	15
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Разборный
Амортизатор (Кабельные вводы)	0
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	2
IP	68

## Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**  
Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/mg32a-h2-10g/>