

МВА25-Н2-06



Код: **УТ-00524318**

В наличии на складе **0 шт**

Бренд **AVC**

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб. ввод 2 отв. IP68; резьба: M25 x 1.5 x 12; каб. d: 6.5~5.1 мм мм; приб. отв. d: 25~25.4 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С(+120С); мат.: А,С, F - никелированная латунь, Е - полиамид (РА66) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серебристый

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Темп.диапазон | -40 С ...+105 С |
| Материал | Никел. латунь. |
| D.cable min (Кабельные вводы) | 5.1 |
| D.cable max (Кабельные вводы) | 6.5 |
| Резьба (Кабельные вводы) | M25 |
| Длина резьбы, мм (Кабельные вводы) | 12 |
| Кол-во кабелей (Кабельные вводы) | 2 |
| IP | 68 |

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/mba25-h2-06/>