

MG20AS-P-10G кабельный ввод AVC



Код: **13449**

В наличии на складе **614 шт**

46,13 Р

Цена с учетом НДС

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод IP68 с предохран.; резьба: M20 x 1.5 x 10; каб. d: 10~6 мм; приб. отв. d: 20~20.3 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С; мат.: А,С,Е, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серый

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Светло-серый
D.cable min (Кабельные вводы)	6
D.cable max (Кабельные вводы)	10
Резьба (Кабельные вводы)	M20
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	10
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Разборный
Амортизатор (Кабельные вводы)	1
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	68

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/mg20as-p-10g/>