

FGA26-P-16B



Код: **13473**

В наличии на складе **330 шт**

62,14 Р

Цена с учетом НДС

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод IP68 с предохран.; резьба: G (PF) 3/4 x 12.5; каб. d: 15.8~12 мм; приб. отв. d: 26.5~26.8 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С; мат.: А,С,Е, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Черный
D.cable min (Кабельные вводы)	12
D.cable max (Кабельные вводы)	15.8
Резьба (Кабельные вводы)	PF(G) 3/4"
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	12.5
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Разборный
Амортизатор (Кабельные вводы)	1
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	68

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://ect-shop.ru/product/fga26-p-16b/>