

FGA26-P-16G



Код: **13474**

В наличии на складе **215 шт**

62,14 Р

Цена с учетом НДС

Бренд **AVC**

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод IP68 с предохранителем; резьба: G (PF) 3/4 x 12.5; каб. d: 15.8~12 мм; приб. отв. d: 26.5~26.8 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С; мат.: А,С,Е, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серый

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Темп.диапазон | -40 С ...+105 С |
| Материал | Нейлон PA66 |
| Цвет | Светло-серый |
| D.cable min (Кабельные вводы) | 12 |
| D.cable max (Кабельные вводы) | 15.8 |
| Резьба (Кабельные вводы) | PF(G) 3/4" |
| Длина резьбы, мм (Кабельные вводы) | 12.5 |
| Тип корпуса (Кабельные вводы) | Разборный |
| Амортизатор (Кабельные вводы) | 1 |
| Угловой (Кабельные вводы) | 0 |
| Кол-во кабелей (Кабельные вводы) | 1 |
| IP | 68 |

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/fga26-p-16g/>