

MGB16-P-10B кабельный ввод AVC



Код: **13489**

В наличии на складе **346 шт**
Ближайшая поставка 16.12.2024 **1 000 шт**

151,23 ₽
Цена с учетом НДС

Бренд AVC
AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод IP68 с предохранителем; резьба: M16 x 1.5 x 15; каб. d: 10~6.4 мм; приб. отв. d: 16~16.3 мм; цанга: цельная; раб. Т: -40С ~ +100С; мат.: А,С, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Черный
D.cable min (Кабельные вводы)	6.4
D.cable max (Кабельные вводы)	10.4
Резьба (Кабельные вводы)	M16
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	15
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Монолитный
Амортизатор (Кабельные вводы)	1
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	68

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**
Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/mgb16-p-10b/>