

# FBA48-39



Код: **УТ-00523889**

В наличии на складе **0 шт**

Бренд **AVC**

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

## Описание товара

Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1 1/2" x 15; каб. d: 41~31 мм; приб. отв. d: 48.0~48.4 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С(+120С); мат.: А,С, F - никелированная латунь, Е - полиамид (РА66) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серебристый

## Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Никел. латунь.
D.cable min (Кабельные вводы)	31
D.cable max (Кабельные вводы)	41
Резьба (Кабельные вводы)	PF(G) 1 1/2"
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	15
Амортизатор (Кабельные вводы)	0
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	68

## Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://ect-shop.ru/product/fba48-39/>