

Стальные кабельные вводы MSA16-10



Код: **14639**

В наличии на складе **0 шт**

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод IP68; резьба: M16 x 1.5 x 9; каб. d: 10~6мм; приб. отв. d: 16~16.3мм; цанга: разъемная; раб.Т: -40С~+105С(+160С); мат.: А,С,F -нержавеющая сталь А2(DIN 1.4305 / AISI 303), Е -полиамид (РА66) и В,D -вак. рез.(NBR); цвет: серебристый

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Темп.диапазон | -40 С ...+105 С |
| Материал | Нерж. сталь. |
| D.cable min (Кабельные вводы) | 6 |
| D.cable max (Кабельные вводы) | 10 |
| Резьба (Кабельные вводы) | M16 |
| Длина резьбы, мм (Кабельные вводы) | 9 |
| Амортизатор (Кабельные вводы) | 0 |
| Угловой (Кабельные вводы) | 0 |
| Кол-во кабелей (Кабельные вводы) | 1 |
| IP | 69 |

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/msa16-10/>