

Стальные кабельные вводы MSA20-13



Код: **15028**

В наличии на складе **0 шт**

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод IP68; резьба: M20 x 1.5 x 9.5; каб. d: 14~9мм; приб. отв. d: 20~20.3мм; цанга: разъемная; раб.Т: -40С~+105С(+160С); мат.: А,С, F -нержавеющая сталь А2(DIN 1.4305 / AISI 303), Е -полиамид (РА66) и В, D -вак. рез.(NBR); цвет: серебристый

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нерж. сталь.
D.cable min (Кабельные вводы)	9
D.cable max (Кабельные вводы)	14
Резьба (Кабельные вводы)	M20
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	9.5
Амортизатор (Кабельные вводы)	0
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	69

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/msa20-13/>