

MG25A-H2-08G кабельный ввод AVC



Код: **16119**

В наличии на складе **0 шт**

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод 2 отв. IP68; резьба: M25 x 1.5 x 15; каб. d: 8.7~6.4 мм; приб. отв. d: 25~25.4 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С(+120С); мат.: А,С,Е, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серый

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Темп.диапазон | -40 С ...+105 С |
| Материал | Нейлон PA66 |
| Цвет | Светло-серый |
| D.cable min (Кабельные вводы) | 6.4 |
| D.cable max (Кабельные вводы) | 8.7 |
| Резьба (Кабельные вводы) | M25 |
| Длина резьбы, мм (Кабельные вводы) | 15 |
| Тип корпуса (Кабельные вводы) | Разборный |
| Амортизатор (Кабельные вводы) | 0 |
| Угловой (Кабельные вводы) | 0 |
| Кол-во кабелей (Кабельные вводы) | 2 |
| IP | 68 |

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/mg25a-h2-08g/>