

# MG25A-H2-08G кабельный ввод AVC



Код: **16119**

В наличии на складе **0 шт**

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

## Описание товара

Каб.ввод 2 отв. IP68; резьба: M25 x 1.5 x 15; каб. d: 8.7~6.4 мм; приб. отв. d: 25~25.4 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С(+120С); мат.: А,С,Е, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серый

## Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Светло-серый
D.cable min (Кабельные вводы)	6.4
D.cable max (Кабельные вводы)	8.7
Резьба (Кабельные вводы)	M25
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	15
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Разборный
Амортизатор (Кабельные вводы)	0
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	2
IP	68

## Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**  
Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://ect-shop.ru/product/mg25a-h2-08g/>