

MG12A-P-05G кабельный ввод AVC



Код: **УТ-00524730**

В наличии на складе **0 шт**

Бренд **AVC**

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод IP68 с предохран.; резьба: M12 x 1.5 x 9; каб. d: 5.3~3.0 мм; приб. отв. d: 12~12.3 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С; мат.: А,С,Е, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Светло-серый
D.cable min (Кабельные вводы)	3
D.cable max (Кабельные вводы)	5.3
Резьба (Кабельные вводы)	M12
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	9
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Разборный
Амортизатор (Кабельные вводы)	1
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	68

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://ect-shop.ru/product/mg12a-p-05g/>