

MG16A-10G-ST кабельный ввод AVC



Код: **16872**

В наличии на складе **10 700 шт**

92,39 Р

Цена с учетом НДС

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод IP68; резьба: M16 x 1.5 x 10; каб. d: 10~7 мм; приб. отв. d: 16.3~16.5 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С; мат.: А,С,Е, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серый

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Светло-серый
D.cable min (Кабельные вводы)	7
D.cable max (Кабельные вводы)	10
Резьба (Кабельные вводы)	M16
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	10
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Разборный
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	68

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/mg16a-10g-st/>