

MG75A-66B кабельный ввод AVC



Код: **10014**

В наличии на складе **78 шт**

2 141,63 Р

Цена с учетом НДС

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод IP68; резьба: M75 x 2 x 25; каб. d: 66~56 мм; приб. отв. d: 75~75.6 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С; мат.: А,С,Е,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Черный
D.cable min (Кабельные вводы)	56
D.cable max (Кабельные вводы)	66
Резьба (Кабельные вводы)	M75
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	25
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Разборный
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	68

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://ect-shop.ru/product/mg75a-66b/>