

MG16A-10GN-ST-FH кабельный ввод AVC



Код: **26240**

В наличии на складе **196 шт**

236,94 Р

Цена с учетом НДС

Бренд **AVC**

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Пластиковые термо- нефтестойкие кабельные вводы. Каб.ввод IP68; резьба: M16 x 1.5 x 10; каб. d: 10.0~6.0 мм; приб. отв. d: 16.3~16.5 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -20С ~ +150С; мат.: А,С,Е, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - рез. (Viton); цвет: зеленый

Технические характеристики

Темп.диапазон	-20 С ...+150 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Зеленый
D.cable min (Кабельные вводы)	6
D.cable max (Кабельные вводы)	10
Резьба (Кабельные вводы)	M16
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	10
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Разборный
Амортизатор (Кабельные вводы)	0
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	68

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://ect-shop.ru/product/mg16a-10gn-st-fh/>