

МВА16-Р-09



Код: **26258**

В наличии на складе **50 шт**

955,16 Р

Цена с учетом НДС

Бренд **AVC**

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод с с амортизатором IP68; резьба: M16 x 1.5 x 9; каб. d: 9~7 мм; приб. отв. d: 16~16.3 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +105С(+160С); мат.: А,С,F -никелированная латунь, Е - полиамид (РА66) и В,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серебристый

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Никел. латунь.
D.cable min (Кабельные вводы)	7
D.cable max (Кабельные вводы)	9
Резьба (Кабельные вводы)	M16
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	9
Амортизатор (Кабельные вводы)	1
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	69

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://ect-shop.ru/product/mba16-p-09/>