

MBA20-P-12



Код: **26259**

В наличии на складе **13 шт**

334,05 Р

Цена с учетом НДС

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод с амортизатором IP68; резьба: M20 x 1.5 x 9.5; каб. d: 12~9,5 мм; приб. отв. d: 20~20.3 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +105С(+160С); мат.: А,С,F -никелированная латунь, Е - полиамид (РА66) и В,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серебристый

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Никел. латунь.
D.cable min (Кабельные вводы)	9.5
D.cable max (Кабельные вводы)	12
Резьба (Кабельные вводы)	M20
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	9.5
Амортизатор (Кабельные вводы)	1
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	69

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/mba20-p-12/>