

# EMC-MBA25-16



Код: **26771**

В наличии на складе **0 шт**

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

## Описание товара

Каб.ввод EMC IP68; резьба: M25 x 1.5 x 12; каб. d: 16~12 мм; приб. отв. d: 25~25.4 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С(+120С); мат.: А,С,С1,Ф -никелированная латунь, Е - полиамид (РА66) и В,Д - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серебристый

## Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Никел. латунь.
D.cable min (Кабельные вводы)	12
D.cable max (Кабельные вводы)	16
Резьба (Кабельные вводы)	M25
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	12
Амортизатор (Кабельные вводы)	0
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	1
IP	68

## Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/emc-mba25-16/>