

FGA33-H6-07G



Код: **27387**

В наличии на складе **0 шт**

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб. ввод 6 отв. IP68; резьба: G (PF) 1" x 15; каб. d: 7~5.6 мм; приб. отв. d: 33.3~33.6 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +100С(+120С); мат.: А,С,Е, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серый

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Светло-серый
D.cable min (Кабельные вводы)	5.6
D.cable max (Кабельные вводы)	7
Резьба (Кабельные вводы)	PF(G) 1"
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	15
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Разборный
Амортизатор (Кабельные вводы)	0
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	6
IP	68

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**
Email: **ect@ect.ru**

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/fga33-h6-07g/>