

MG12A-H3-02G кабельный ввод AVC



Код: УТ-00524130

В наличии на складе **0 шт**

Бренд AVC

AVC сегодня – это более десяти тысяч наименований изделий, удовлетворяющих запросам самых взыскательных клиентов.

Описание товара

Каб.ввод 3 отв. IP68; резьба: M12 x 1.5 x 9 мм; каб. d: 2.6~1.6 мм; приб. отв. d: 12~12.3 мм; цанга: разъемная; раб. Т: -40С ~ +105С; мат.: А,С,Е, F - полиамид (PA66 UL94V-2) и В, D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серый

Технические характеристики

Темп.диапазон	-40 С ...+105 С
Материал	Нейлон PA66
Цвет	Светло-серый
D.cable min (Кабельные вводы)	1.6
D.cable max (Кабельные вводы)	2.6
Резьба (Кабельные вводы)	M12
Длина резьбы, мм (Кабельные вводы)	9
Тип корпуса (Кабельные вводы)	Разборный
Амортизатор (Кабельные вводы)	0
Угловой (Кабельные вводы)	0
Кол-во кабелей (Кабельные вводы)	3
IP	68

Контакты

Тел.: **8 (800) 775-42-02**

Email: ect@ect.ru

Ссылка: <https://www.ect-shop.ru/product/mg12a-h3-02g/>